



Soha-sr-2030

مشخصات دستگاه سی ان سی سنگ

مشخصات ویژه		
سه عدد هوم سویچ روی محور ها	سیستم هوم	
بر روی پنل کنترل	امرژنسی کلید	
Hd camera	سیستم نظارت	
کنترل کامل آنلاین	کنترل از راه دور	

نرم افزار و کامپیوتر		
All in one-univo 2225	کامپیوتر	
Windows 10 ویندوز	سیستم عامل	
نرم افزار های کد استاندارد	نرم افزار های کد	
آرتکم-پاورمیل	نرم افزار های کم	
جیکد استاندارد	جیکد	
Usb-bluetoth-wifi یو اس بی - بلوتوث- وای فای	روش انتقال دیتا	

ابعاد و وزن		
2000*3000*500 mm3	ابعاد کارگیر	
3200*4000*1200mm3	ابعاد دستگاه	
3200kg	وزن دستگاه	
500kg/M2	وزن قطعه کار	

مکانیک		
دو طرف موتور	ساختار شناسی	
0.1mm	دقت حرکت	
PVC sheet on steel profile پی وی سی	کف میز	
Steel covers In y1,y2 axis	کاور	
32 mm in all axis	ریل و واگن	
دنده شانه مورب	مکانیزم حرکت	
T slot	مکانیزم بستن قطعه کار	
1	تعداد اسپیندل	
Er 32	نوع و سایز ابزار	
آبخنک با فن و رادیات و پمپ مجزا	خنک کننده اسپیندل	
Epoxy اپوکسی	رنگ	

الکتريک		
AC 3 phase-380 v	برق ورودی	
10kw	توان مصرفی	
Servo 750 w-3000rpm-دلنا	موتورهای حرکتی	
پران-رادنیکس-prolan s-3axis	کنترلر	
3	لیمیت سویچها	
6kw	توان اسپیندل	

Soha-sr-2030

specifications		
home	3 home limit swithes	
emergency	Emergency key on control panel	
monitoring	Hd camera	
remote	Online remote full control	

Computer & software

	computer	All In one-univo model 2225
	OS	Windows 10
	CAD	All standard cad softwares
	CAM	Artcam,powermill
	G code	Fanuc standard gcide

Dimensions & weight

	DIM	2000*3000*500 mm3
	Machine Dim	3200*4000*1200mm3
	Machine weight	3200kg
	Material weight	500kg/M2

mechanical

	chasi	gantry
	precision	0.1mm
	bed	PVC sheet on steel profile
	cover	Steel covers In y1,y2 axis
	Linear guide	32 mm in all axis
	Movement mechanism	Rack & pinion
	Material fix	T slot
	Spindle number	1
	Tool standard	Er 32
	Spindle cooling system	Water cooling system with 0.33kw pump and fan- radiator
	paint	Epoxy

electrical		
		AC 3 phase-380 v
	power	10kw
	Motors	Servo 750 w-3000rpm-delta
	controller	Radonix-prolan s-3axis
	Limit switches	3
	Spindle power	6kw