

Soha-op-2060

مشخصات دستگاه سی ان سی پلاسما و هواگاز

مشخصات ویژه		
سه عدد هوم سویچ روی محورها	سیستم هوم	
بر روی پنل کنترل	امرژنسی کلید	
Hd camera	سیستم نظارت	
کنترل کامل آنلاین	کنترل از راه دور	

نرم افزار و کامپیوتر		
All in one-univo 2225	کامپیوتر	
Windows 10 ویندوز	سیستم عامل	
نرم افزارهای کد استاندارد	نرم افزارهای کد	
پرونتست 2019	نرم افزارهای کم	
چیکد استاندارد	چیکد	
usb-bluetoth-wifi ایو اس بی - بلوتوث- وای فای	روش انتقال دیتا	

ابعاد و وزن		
2100*6300mm	ابعاد کارگیر	
3300*7000*1200mm3	ابعاد دستگاه	
1200kg بدون میز کار	وزن دستگاه	

مکانیک		
خطی	ساختار شاسی	
0.1mm	دقت حرکت	
20 mm in all axis	ریل و واگن	
دنده شانه مورب	مکانیزم حرکت	
1	تعداد بالابر	
دارد	تورچ هوا گاز	
امکان نصب در نظر گرفته شده است	تورچ پلاسما	
اپوکسی Epoxy	رنگ	
خورشیدی زیرو بک لث	گیربکس	

الکترونیک		
AC 1 phase-220 v	برق ورودی	
5kw	توان مصرفی	
دلتا-Servo 750 w-3000rpm	موتورهای حرکتی	
prolan s-2axis-رادنیکس	کنترلر	
3	لیمیت سویچها	

Soha-tw-0211

specifications		
	home	3 home limit swithes
	emergency	Emergency key on control panel
	monitoring	Hd camera
	remote	Online remote full control

Computer & software		
	camputer	All In one-univo model 2225
	OS	Windows 10
	CAD	All standard cad softwares
	CAM	pronest
	G code	Fanuc standard gcide

Dimensions &weight		
	DIM	200*1100mm
	Machine Dim	3300*7000*1200mm3
	Machine weight	1200kg

mechanical		
	chasi	line
	precision	0.1mm
	cover	Steel covers In y1,y2 axis
	Linear guide	20 mm in all axis
	Movement mechanism	Rack & pinion
	Material fix	tailstock
	Oxi feul torch	1
	gearbox	Plantry zero backlash

electrical		
		AC 1 phase-220 v
	power	5kw
	Motors	Servo 400 w-3000rpm-delta
	controller	radonix-prolan s-3axis
	Limit switches	3